



ARAS SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

K İ W O S E T - K

FOTO EMÜLSİYONUN KİMYASAL OLARAK DİRENCİNİ ARTTIRAN SERTLEŞTİRİCİ

KİWOSET - K sertleştirici, foto emülsiyonların kimyasal olarak direncini arttırmak için asitli, sulu bir eriyektir. Fırça ile kolayca uygulanarak eşit dağılmış bir tabaka oluşturulur. Sertleştiricinin buharlaşma su-retiyle kurummasından sonra elek üzerinde açık olan alanlarda hiç kalıntı bırakmaz.

UYGULAMA : KİWOSET - K sertleştiriciyi, kopya edilmiş şablonun her iki yüzüne yatay bir şekilde uygulayınız. Oda ısısında 15 - 30 dakika kadar reaksiyonda bulunmasını sağlayınız. Daha sonra şablon bir kurutma kabiniinde bir saat süre ile yaklaşık 60⁰ ısı ile sertleştirilebilir. Veya oda ısısında asgari 24.saat süre ile en az 20 derecede bekletilerek sertleştirilebilir.

NOT : NYLON eleklere uygulama yapmadan önce KİWOSET - K sertleştirici 1/2 - 1/3 oranında su ile karıştırıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

RENK : Kırmızı.

SAĞLIK - UYARI : KİWOSET - K sertleştirici, asit ihtiva eder. Bu nedenle emniyet gözlükleri ve eldiven kullanınız. Göz ve deri ile temasından ve püskürtmelerden kaçınınız. Göz ve deri ile teması halinde bol su ile yıkayınız.

ÇEVRE KORUMA : Lavabo ve kanalizasyona boşaltmadan pH değerini kontrol etmek ve gerekirse alkalilerle nötralize etmek kesinlikle gereklidir.

DEPOLAMA : 1.yıl (20 derecede)